

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR DWU/EPS200-0035/2024

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :

PREMIUM EPS 200 – 0035 PARKING PREMIUM
EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DS(70,-)2-
DLT(1)5-TR100

2. Zamierzone zastosowanie i zastosowania :

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent :

Bitumen Systemy Hydroizolacji Sp. z o.o.
Ul. Dnieprowa 19
63-200 Jarocin

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

System 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015

6. Jednostka Notyfikowana:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. nr notyfikacji 1434

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Charakterystyki podstawowe	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Opór cieplny	Opór cieplny Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	R0 – Tabela poniżej Λ_0 0,035	
Grubość	Dn – Tabela poniżej T(2)		
Reakcja na ogień	E		
Trwałość reakcji na ogień w	Trwałość właściwości	E	

funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji		Nie pogarsza się w czasie	EN13163:2012+A1:2015
Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji	Opór cieplny Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	R0 – Tabela poniżej Λ0 0,035 Nie zmienia się w czasie	
	Trwałość charakterystyk (stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperaturowych)	DS (70,-)2	
Wytrzymałość na ściskanie	Napężenie ściskające przy 10 % odkształceniu	CS 200	
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie	Wytrzymałość na zginanie	BS250	
	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych	NPD	
Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia i degradacji	Pełzanie przy ściskaniu		
	Odporność na zamarzanie - odmrażanie		
	Długotrwała redukcja grubości		
Przepuszczalność wody	Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu		
	Nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji		
Przepuszczalność pary wodnej	Przenikanie pary wodnej		
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (dla podłóg)	Sztywność dynamiczna		
	Grubość dL		
	Ścisłość		
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	Brak substancji niebezpiecznych	
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego	Uwalnianie się substancji niebezpiecznych		

W imieniu producenta podpisał

Michał Kulka
Prezes zarządu

Jarocin 02.01.2024

PREZES ZARZĄDU

Michał Kulka